

## Buchfahrplan für E 4711

E 4711 W

Tfz 216

400 t

Mbr 61 P

Zugleitbetrieb

1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Zulässige Geschwindigkeiten ab km      km/h		<b>Betriebsstellen</b> Tunnelanfang- und ende verkürzter Bremsweg von 40km/h abweichende Geschwindigkeit auf Signal Hp 2 , Zugfunk	<b>Lage</b> in km	An der Trapeztafel hält Zug	<b>Ankunft</b>	<b>Abfahrt</b>	Kreuzt mit Zug	<u>Überholt</u> Wird überholt durch Zug	Zuglaufmeldungen <u>durch</u> Art
11,2	<b>40</b>	Zf C 12 <b>Dbach</b>	<b>11,8</b>			07.55			öBfDl Fe
8,5 7,9	<b>50</b> <b>40</b>	<b>Cstadt</b>	<b>8,2</b>	E 4711 <b>Halt</b>	08.03	08.05	Ng 68312		Zf 68312 Ak + Fe
5,4 4,8	<b>40</b> <b>60</b>	<b>Bdorf</b>	<b>5,1</b>	E 4711 <b>Halt</b>	08.10	08.12	Pto 4712		Zf 4712 Ak + Fe
2,5	<b>40</b>	<b>Aheim</b> E 30	<b>0,0</b>		08.19				ÖBfDl Ak

In den Buchfahrplanauszügen verwendete Abkürzungen :

Spalte 3a : E 30 : Auf Signal Hp2 beträgt die zulässige Geschwindigkeit 30 km / h  
( Bei Hp 1 wie in Spalte 2 angegeben 40 km/h )

Spalte 9 : Zf : Zugführer  
Fe : Einholen der Fahrerlaubnis beim Zugleiter  
Ak : Ankunfts meldung beim Zugleiter